MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BREVET D'INVENTION

P.V. nº 917.519

Nº 1.370.580

Classif, internat, :

A 61 b - G 02 b - G 02 d

SERVICE de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Endoscope de contact. (Invention : Max Fourestier. Gérard François Guiot, Jacques François Rougerie. M''' Vulmière. née Huguette Nelly Grangaud et Jacques Claude Vulmière.)

Établissement public dit : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE résidant en France (Seine).

Demandé le 4 décembre 1962, à 16^h 6^m, à Paris. 16, Dez. 1964.

Délivré par arrêté du 20 juillet 1961.

(Bulletin officiel de la Propriété industrielle, nº 35 de 1961.)

(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

La présente invention concerne, à titre de produit industriel nouveau, un endoscope de contact, c'est-àdire un endoscope qui permet l'examen d'un objet situé au contact direct ou immédiat de la face distale de l'endoscope. Elle a plus particulièrement pour objet un endoscope-trocart.

On connaît de nombreux types d'endoscopes, utilisés en thérapeutique ou dans l'industrie, qui comportent une source lumineuse spéciale amenée jusqu'au voisinage direct de l'objet à étudier on bien une source lumineuse solidarisable et éclairant ledit objet à l'aide de divers moyens intermédiaires optiques on antres. Dans ce dernier cas, ces dispositifs commis conviennent parfaitement pour des examens, et éventuellement des traitements dans des cavités, mais ils sont inutilisables lorsque l'on a besoin d'examiner, ou de traiter, des points non accessibles on l'état de certaines surfaces internes à une masse solide et dont les appareils comms ne permettent pas de s'approcher suffisamment. Il en est ainsi par exemple des examens neuro-chiringicany qui sont nécessités pour le diagnostie et les soins des many atteignant l'encéphale, le cervelet, le bulbe, la substance grise et les divers éléments rachidiens, examens et traitements pour lesquels actuellement il faut ouvrir largement l'enveloppe cranienne pour une opération chirurgicale,

Pour pallier d'une manière très simple ces insuffisances des endoscopes connus, l'organisme demandeur à en l'idée d'utiliser directement, les propriétés des guides de lumière. L'endoscope de contact selon l'invention est constitué essentiellement d'une tige à génératrices polics en matériau transparent de qualité optique et assurant une réflexion totale de toute lumière incidente, entre les faces proximale et distale, dont les dimensions sont choisies en fonction de la surface à examiner, dont l'ex-

trémité distale est plane, incurvée ou ogivale et dont l'extrémité proximale est plane ou conveye. Cette tige peut être montée dans un dispositif protecteur on de préhension.

La tige guide de la lumière peut être cylindrique, conique on prismatique: le matériau constitutif peut être du verre optique, de la matière synthétique telle que le « plexiglas ».

La réflexion totale est de préférence assurée soit en revêtant la tige d'une pellicule avant un indice de réfraction plus faible que celui du matériau du corps de tige soit en utilisant un goide de lu mière conforme à celui qui est d'uit dans le brevet français n° 1.113.161 du 13 octobre 1954 pour : C Perfectionnements aux dispositif d'éclairage pour endoscopes » et de son certificat d'addition numéro 63.042 du 30 septembre 1955 au nom de l'organisme demandeur.

Enfin la tire pent être faite en fibres optiques souples ou rigides, assurant par elles mêmes la réflexion totale.

La face proximale peut être plane et associee à mun viseur d'observation, disposé de manière à ne pas gêner l'arrivée de la lumière latérale ou axiale jusqu'à la section d'entrée de la tige. Cette face peut aussi être convexe, de manière à se comporter comme une loupe pour l'examen par la face distale.

La forme de la face distale est fixée en fonction de la nature et de la forme de l'objet à examiner : elle peut être plane et assure alors un contact de sail de complet. Elle peut être concave on convexe pour compléter le rôle de loupe de l'endoscope. Elle peut encore être taillée en biseau formant miroir pour permettre les examens latéraux. Elle peut enfin avoir une forme ogivale, ce qui permet de l'utiliser simultanément comme trocart et comme endoscope d'observation pour, ayant par exemple foré la boîte cranicime avec un trépan, cheminer sons contrôle visuel et en tonte sécurité à travers les zones exactes, plus tendres, de la substance cérébrale à traverser.

L'endoscope selon l'invention peut être équipé d'électrodes on d'autres instruments ou outils par exemple pour l'ablation de tumeurs, pour électro-coagulation, etc... Il peut aussi servir à irradier des surfaces internes par des rayons ultra-violets ou infra-rouges en même temps que des rayons hi-mineux permettant l'examen de ces surfaces.

Au dessin on a représenté à titre d'exemple des vues en coupe de trois formes de réalisation avantageuses de l'endoscope selon l'invention.

Figure 1 montre un endoscope cylindrique:

Figure 2 montre un endoscope à ogive distale; Figure 3 montre un endoscope prismatique.

On voit aux figures 1 et 2 une tige cylindrique 1, de qualité optique protégée par une gaine métal-fique 1 comme indiqué au brevet précité. La face proximale 2 de l'endoscope cylindrique est sphérique et permet la vision directe axiale de la surface 3 sur laquelle est appliquée la face distale plane 1 de la tige. L'éclairage est assuré par la lumière ambiante et l'appareil est tenu par le bouton moleté 5.

Le trocait endoscope de figure 2 est une tige cylindrique 1 terminée par une ogive 6, la face proximale 7 est équiée d'un viseur 8 et l'éclairage est assuré par la lumière ambiante accrue par exemple par le scialytique de l'opérateur qui suit directement et peut donc surveiller le trajet de la perforation et l'état des parties traversées. En figure 3, la forme prismatique à faces planes 9 donnée à la tige permet d'observer par réflexion sur lesdites faces les parois 10 d'un orifice dont la face distale d'une tige cylindrique ne laisserait voir que le fond,

En plus de sa simplicité, de sa clarté et de son prix de revient très faible. l'endoscope de contact offre l'avantage de pouvoir être de dimensions très petites, tant en longueur qu'en diamètre de diamètre pent être inférieur au millimètre) de sorte qu'il permet des examens en lumière directe de surtuces très petites, en utilisant des orifices du diamètre même de la tige, ce qui facilité les travaux dans le crâne on sur les fistules, etc, ainsi que l'examen d'organes d'animaux de petites dimensions (rectum de grenouilles, ctc.).

RÉSEMÉ

L'invention a pour objet, à titre de produit industriel nouveau :

I" Un endoscope de contact constitué essentiellement d'une tige à génératrices polies en matérian transparent de qualité optique, dont les dimensions sont choisies en fonction de la surface à examiner, dont l'extrémité distale est plane, incurvée ou ogivale et dont l'extrémité proximale est plane ou convexe:

2º Dans un tel endoscope, une on plusieurs des caractéristiques suivantes :

 a. La tige est cylindrique, conique ou prisara tique;

b. La tige est montée dans un dispositif protecteur ou de préhension;

c. La réflexion totale est assurée en revênut la tige d'une pellicule ayant un indice de réfract in plus faible que celui du matériau du corps de tige, ou bien en utilisant un guide de lumière conforme à celui qui est décrit dans le brevet français numéro 1.113.161 du 13 octobre 1951;

d. La tige est en fibres optiques souples on rigides:

e. La face proximale est plane ou sphérique;

J. La face proximale est associée à un viseur disposé de manière à ne pas gêner l'arrivée de la lumière latérale ou axiale jusqu'à la section d'entrée de la tige;

g. La face distale est concave ou convexe ou plane:

h. La face distale est taillée en biseau formant miroir pour permettre les examens latéraux;

i. La face distale a une forme en ogive:


j. La tige est entourée d'une gaine protectrice:

3º Un endoscope-trocart de contact dont la tige à réflexion tot de est terminée en ogive;

 $1^{\rm tr}$ Les dive ses applications de l'endoscope selon $1^{\rm tr}$ à $3^{\rm tr}.$

Établissement public dit : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Centre National de la Recherche Scientifique

Fig. 1






Fig.3

